

Laboratory upright cabinet at ventilated refrigeration for fresh foods. Monolithic structure with ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free) expanded with CO₂. Internal finish in white painted steel sheet. External finish available in two versions: in LP white painted steel sheet or LP Silver in stainless colour plastificated sheet. Insulated door with gasket and lock. Control panel with thermostat. Automatic defrost for Off-cycle. Hermetic condensing unit incorporated. One directional rear rollers to assist movement and two front adjustable feet to stabilize the cabinet.

Armadio da laboratorio per prodotti freschi a refrigerazione ventilata. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO₂. Interno in lamiera preverniciata bianca. Esterno disponibile in due versioni: LP in lamiera plastificata bianca o LP Silver in lamiera plastificata colore inox. Porta a battente coibentata con guarnizione e serratura con chiave. Quadro comandi con termostato. Sbrinamento automatico per fermata compressore. Unità condensatrice ermetica a bordo. Rulli unidirezionali per facilitare la movimentazione e due piedini regolabili per stabilizzare l'armadio.



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
+1/+10 °C



DEFROST
Off cycle



CLIMATIC CLASS
4

Standard equipment

Grid [5]

Dotazioni di serie

Griglia [5]



Ecolab **Catalog** - Catalogo

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo
			R134a Air / Aria
RV	365	LP	9001833110004 *****
		LP SILVER	9001833110005 *****

Ecolab **Technical features** - Caratteristiche tecniche

	365
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	595 x 602 x 1880 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	365 / 310 lt
Net weight Peso netto	85 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R134A
Climatic class Classe climatica	4
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	+1/ +10 °C
Compressor [type] Compressore [tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	330 W / 2,5 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	50 W / 0,6 A

Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
Grid - 498 x 410 mm	Griglia - 498 x 410 mm	-	9001833100002	*****

Section - Sezioni

