

SE

Laboratory tables TN with static refrigeration and internal foamed evaporator. One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free), foamed with CO₂. Internal cell with rounded corners in bright stainless steel. Exterior cell in Scotch Brite stainless steel. External base in zinc sheet. Door with automatic closure or double drawer. Control board with electric board and manual stop compressor defrosting. Adjustable stainless steel feet. For its minimum space, SE can be used as embedded module in fittings and for situations where space saving is the key factor.

Tavoli da laboratorio TN con refrigerazione a mantello. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO₂. Interno cella con bordi arrotondati in acciaio inox finitura lucida. Esterno in acciaio inox finitura Scotch Brite. Fondo esterno in lamiera zincata. Porte a battente con chiusura automatica o doppia cassettera. Quadro comandi con centralina elettronica, dotato e sbrinamento manuale per fermata compressore. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Date le dimensioni estremamente contenute, SE può essere utilizzato come modulo da incasso da inserire all'interno di arredamenti già installati ed in tutti i contesti in cui sussistono problemi di spazio.



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+7 °C



DEFROST
Off cycle



CLIMATIC CLASS
4



Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo
			R404A Air / Aria
RS	TN	2P	900319000001 *****
		2C 2/3	900319000002 *****

SE Technical features - Caratteristiche tecniche

	SE
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	940 x 710 x 800 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	216 / 84 lt
Net weight Peso netto	125
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R404A
Climatic class Classe climatica	4
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +7 °C
Compressor [type] Compressore [tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off Cycle - Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	240 W / 1,6 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	10 W / 0,1 A

Section - Sezioni

